



**Sollevatore elettroidraulico con banco di raddrizzatura**

**Electro-hydraulic lift with built-in pull bench**

**Élévateur électrohydraulique avec banc de tirage incorporé**

**Elektrohydraulische Hebebühne mit integriertem Zugwerkbank**

**Elevador electro-hidráulico con banco de enderezamiento**


- Braccio di tiro fissabile in qualunque posizione intorno al banco
- Braccio di tiro rotativo auto-orientabile
- Altezza minima 100 mm
- Centralina con comandi a 24V. tipo "uomo presente" e pulsantiera mobile a cavo
- Sicurezze elettriche, idrauliche e meccaniche
- Segnale acustico ultimo tratto di discesa
- Pull-arm can be fixed in any position around the bench
- Auto-orienting rotating pull-arm
- Min. height 100 mm
- Control unit with commands at 24V "dead man" type and portable push button control panel with cable
- Electric, hydraulic and mechanical safety units
- 'Buzzer' on last portion of descent
- Bras de tirage fixable dans toute position autour du banc
- Bras de tirage rotatif auto-orientable
- Hauteur min. 100 mm
- Pupitre avec commandes à 24V. type "homme mort" et boîte à boutons portable avec câble
- Sûretés électriques, hydrauliques et mécaniques
- Signal sonore sur la dernière partie de descente

- Zugarm um den Bank in irgendeiner Lage fixierbar
- Schwenkbarer Zugarm mit automatischer Einstellung
- Min. Höhe 100 mm
- "Totmanschaltung"-Steuereinheit an 24V. und tragbarer Tastschalter
- Elektrische, hydraulische und mechanische Sicherheiten
- Akustisches Signal im letzten Teil der Senkbewegung

- Brazo de tiro fijable en cualquier posición alrededor del banco
- Brazo de tiro giratorio auto-orientable
- Altura mínima 100 mm
- Centralita con mandos de 24 V tipo "hombre presente" y botonera móvil con cable
- Seguridades eléctricas, hidráulicas y mecánicas
- Señal acústica último tramo de descenso

# RPK 25/B

## 3,0 t



### Dati tecnici - Technical data - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften - Datos técnicos

Portata • Capacity • Capacité • Tragfähigkeit • Capacidad	3.000 kg
Altezza minima • Min. height • Hauteur min. • Min. Höhe • Altura mínima	110 mm
Altezza massima • Max. height • Hauteur max. • Max. Höhe • Altura máxima	1.240 mm
Lunghezza telaio • Frame length • Longueur chassis • Rahmenlänge • Longitud chasis	3.000 mm
Larghezza telaio • Frame length • Longueur chassis • Rahmenlänge • Ancho chasis	880 mm
Motore • Motor • Puissance moteur • Motorleistung • Motor	1,5 kW - 380V 50/60 Hz



- 4 braccetti di sostegno con asta millimetrata di riferimento
- 4 tamponi di sollevamento a vite
- 4 morsettiere universali
- 4 cavalletti di appoggio
- 1 catena completa di gancio
- 1 morsetto universale
- 1 pompa pneumoidraulica

- 4 supporting arms with graduated rod
- 4 lifting pads with screw
- 4 universal terminal boards
- 4 supporting stands
- 1 chain complete with hook
- 1 universal clamp
- 1 pneumo-hydraulic pump

- 4 bras de support avec tige millimétrée de référence
- 4 tampons de levage à vis
- 4 porte-mors universels
- 4 béquilles d'appui
- 1 chaîne complète de crochet
- 1 pince universelle
- 1 pompe pneumo-hydraulique



- 4 Stützarme mit mm-Einteilung
- 4 Aufnahmeteller mit Gewinde
- 4 Universalklemmhalter
- 4 Stützstände
- 1 Kette mit Haken
- 1 Universalklemme
- 1 pneumatische Hochdruckpumpe

- 4 brazos de soporte con vara milimetrada de referencia
- 4 tacos de elevación con rosca
- 4 sargentos universales
- 4 caballetes de apoyo
- 1 cadena completa de gancho
- 1 sargento universal
- 1 bomba neumo-hidráulica

### Opzioni - Optionals - Options - Sonderzubehör - Opciones

- Ampia gamma di ancoraggi specifici per marca e modello di vettura
- Wide range of specific anchorings for many car makes
- Grand choix d'ancrages spécifiques pour beaucoup de marques voitures
- Breite Auswahl an markenspezifischen Fahrzeugverankerung für viele Fahrzeugmarken
- Amplia gama de anclajes específicos para marca y modelo de vehículo

- Esecuzione monofase
- Single phase version
- Version monophasée
- Einphasige Ausführung
- Motor monofásico

#### L1276

- Rampe ausiliarie per vetture ribassate
- Auxiliary ramps for lowered cars
- Rampes auxiliaires pour voitures surbaissées
- Zusatzrampen für tiefgelegte Fahrzeuge
- Rampas auxiliares para vehículos de perfil bajo



#### WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.

Via F. Brunelleschi, 12 - 42124 Cadè (RE) Italy

Tel. ++39 0522 9431 - ++39 346 98 37 325 - ++39 346 98 37 443 - Fax ++39 0522 941997

[www.wertherint.com](http://www.wertherint.com) - e-mail: [sales@wertherint.com](mailto:sales@wertherint.com)

Il fabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. - The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice. - Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Zuge der technischen Weiterentwicklung, technische Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. - Le fabricant dans le but d'améliorer constamment ses produits, se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. - El fabricante, en el marco de la mejora constante de sus productos, se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso.