

AC 960.15

WERTHER ARIA CONDIZIONATA

- Stazione automatica di recupero
- Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas
- Olio e tracciante



GAS
R 134-A



CE | EAC

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Pompa vuoto | 4 CFM |
| Grado di vuoto | 4X10 ⁻² mbar |
| Potenza compressore | 0,25 KW |
| Bombola di stoccaggio | 22 Lt |
| Risoluzione bilancia gas | +/- 1 g |
| Precisione bilancia olio | +/- 1 g |
| Capacità di recupero | 330 g/min |
| Tubi di carica | 300 cm |
| Dimensioni | 55x57x122 cm |
| Refrigerante | R134-A |
| Peso/Peso lordo | 80 kg |
| USB | SI |
| Tracciante | Optional |
| Controllo Perdite | SI |
| Manometro Bombola | SI |
| Alimentazione | 230V - 50 Hz - 1ph |

ACCESSORI



P.N 1697000026
Tubo blu 5 m



P.N 1697000030
Tubo rosso 5 m












P.N 1697000029
Tracciante



P.N 1697000028
Kit Cercafughe Uni

CARATTERISTICHE

-  Display LCD con indicazioni in 15 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, turco, polacco, ungherese, olandese, svedese, russo, estone, serbo e croato
-  Tutte le operazioni sono completamente automatiche
-  Banca dati per auto, bus, camion e trattori con possibilità di aggiungere 200 veicoli nuovi
-  Stampante termica con rotolo standard di serie
-  Controllo automatico delle perdite
-  Serbatoio da 22 Lt.
-  Massima precisione grazie al convertitore analogico digitale a 24 bit.
-  Tubi da 300 cm di serie
-  Possibilità di memorizzazione dei cicli effettuati con trasferimento su chiave USB